

LINEA RETRÁCTIL DE VIDA 33', PROTECTA, CABLE

DB3590036



Fall Protection

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa termoplástica robusta y resistente a impactos.
- Sistema de freno de detección de velocidad de activación rápida.
- Línea de Vida de acero galvanizado.
- Absorbedor de energía externo con indicador de impacto.
- Conector giratorio con gancho carabinero.
- Gancho tipo "snap", giratorio.
- Longitud de Trabajo: 10.1 m (33 pies).
- Máxima carga de trabajo: 190 kg (420 lb).

CERTIFICACIONES

- ANSI Class Level 1
- ANSI/ASSP Z359.14-2021
- 29 CFR OSHA 1910.140
- 29 CFR OSHA 1926.502

PRESENTACIÓN

- **Unidad de Venta:** Unidad

COMERCIALIZADO POR:



Es responsabilidad del usuario el uso adecuado del manual de instrucciones de los productos 3M|DBI Sala Protecta .Elex, S.A. no se hace responsable por el uso incorrecto de los mismos.

PBX: 2324-1515

FAX: 2324-1530

email: ventas@elexsa.com

Calz. Atanasio Tzul 22-00 Zona 12

El Cortijo II, Ofibodega 402,

Guatemala, Guatemala

www.elexsa.com